

## Rozměry pro stavební pouzdro Aktive Komfort

JAP 717 AKTIVE KOMFORT - 1970 mm			
čistý průchod min. D x J	celkové rozměry stavebního pouzdra E x H (= rozměry hrubého stavebního otvoru do SDK)	šířka plechové kapsy A	doporučené rozměry hrubého stavebního otvoru do zděných systémů
1270 x 1982	2606 x 2045	2 x 668	2646 x 2065
1470 x 1982	3006 x 2045	2 x 768	3046 x 2065
1670 x 1982	3406 x 2045	2 x 868	3446 x 2065
1870 x 1982	3806 x 2045	2 x 968	3846 x 2065
2070 x 1982	4206 x 2045	2 x 1068	4246 x 2065
2270 x 1982	4606 x 2045	2 x 1168	4646 x 2065
2470 x 1982	5006 x 2045	2 x 1268	5046 x 2065

Doporučené rozměry dveřního křídla		
standardní rozměr dřevěného dveřního křídla C x L	maximální tloušťka dveřního křídla F pro K 100	standardní rozměr skleněného dveřního křídla C x L
(2 x 650) x 1974	40	(2 x 650) x 1962
(2 x 750) x 1974		(2 x 750) x 1962
(2 x 850) x 1974		(2 x 850) x 1962
(2 x 950) x 1974		(2 x 950) x 1962
(2 x 1050) x 1974		(2 x 1050) x 1962
(2 x 1150) x 1974		(2 x 1150) x 1962
(2 x 1250) x 1974		(2 x 1250) x 1962

JAP 717 AKTIVE KOMFORT - 2100 mm			
čistý průchod min. D x J	celkové rozměry stavebního pouzdra E x H (= rozměry hrubého stavebního otvoru do SDK)	šířka plechové kapsy A	doporučené rozměry hrubého stavebního otvoru do zděných systémů
1270 x 2112	2606 x 2175	2 x 668	2646 x 2195
1470 x 2112	3006 x 2175	2 x 768	3046 x 2195
1670 x 2112	3406 x 2175	2 x 868	3446 x 2195
1870 x 2112	3806 x 2175	2 x 968	3846 x 2195
2070 x 2112	4206 x 2175	2 x 1068	4246 x 2195
2270 x 2112	4606 x 2175	2 x 1168	4646 x 2195
2470 x 2112	5006 x 2175	2 x 1268	5046 x 2195

Doporučené rozměry dveřního křídla		
standardní rozměr dřevěného dveřního křídla C x L	maximální tloušťka dveřního křídla F pro K 100	standardní rozměr skleněného dveřního křídla C x L
(2 x 650) x 2104	40	(2 x 650) x 2092
(2 x 750) x 2104		(2 x 750) x 2092
(2 x 850) x 2104		(2 x 850) x 2092
(2 x 950) x 2104		(2 x 950) x 2092
(2 x 1050) x 2104		(2 x 1050) x 2092
(2 x 1150) x 2104		(2 x 1150) x 2092
(2 x 1250) x 2104		(2 x 1250) x 2092

Vnější tloušťka (K) stavebního pouzdra Aktive Komfort 100 mm = dokončená příčka (P) 125 nebo 150 mm.

Světlost stavebního pouzdra G = 78,4.

Možnost atypických rozměrů do výšky až 2700 mm.

Doporučené rozměry hrubého stavebního otvoru pro SDK odpovídají rozměrům stavebního pouzdra E x H s možností pohybu rastru z CW nebo UA profilů – doražení profilů k pouzdru. Doporučené rozměry hrubého stavebního otvoru do zděných systémů viz tabulka.

Rozměry čistého průchodu pro dveře SAPELI jsou (D + 20 mm x J + 12 mm) - související rozměry pouzdra a stavebního otvoru nutné dopočítat.